



น้ำยาป้องกันสะเก็ด ANTI SPATTER AGENT

- Nonyl Phenol ethoxy latemol : 35%
- Polyoxyethylene castor oil ether, 30%

คุณสมบัติ / FEATURES

- มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันสะเก็ดจากการเชื่อม (สามารถป้องกันได้นานถึง 1 เดือน)
Excellent Weld-prevention effect-spatter.
(Maintains favorable effect after 1 month)
- ไม่ส่งผลต่อการเชื่อม
Not affecting the work of welding.
- ไม่สร้างความเสียหายต่อรูปร่างและพื้นผิวของชิ้นงาน
Original Shape and surface is maintained intact.
- มีคุณสมบัติในการกระจายตัวเพื่อเคลือบเป็นฟิล์มได้ดี (70-90 m/kg)
Excellent Spread with uniform coat of film.
(70-90 m/kg)
- ไม่มีกลิ่นฉุน สะอาด และแห้งเร็ว (10-20 นาที)
No Offensive smell, working condition is clean and fast drying (10-20 minutes)
- ใช้ได้กับงานหลากหลายรูปแบบและมีความทนทานที่เหนือกว่า
Superior application and durability.

การใช้งาน/HOW TO USE

- ป้องกันการยึดเกาะของสะเก็ดเชื่อม
Prevents weld spatter from adhering.

ข้อแนะนำ/SUGGESTION

- ทำความสะอาดคราบน้ำมันและสิ่งสกปรกจากพื้นผิวก่อนการใช้งาน
Remove oil residues or dirt from the surface to be applied.
- เพื่อการใช้งานที่ได้ประสิทธิภาพ น้ำยาป้องกันสะเก็ดจะต้องแห้งสนิทก่อนที่จะทำการเชื่อมสามารถตรวจสอบได้โดยใช้นิ้วสัมผัส
Verify by hand-touch the surface has been dried after applying the preventatives, prior to welding for effective operation.



260.-/kg

ปริมาตรสุทธิ 5 kg/แกลลอน
บรรจุ 4 แกลลอน/ลัง

สัดส่วนในการผสมน้ำยาป้องกันสะเก็ด

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| • แบบเข้มข้น
Full-flavoured | ผสมน้ำ 1:1
1:1 with water. |
| • แบบปานกลาง
Medium-flavoured | ผสมน้ำ 1:2
1:2 with water. |



หากถูกผิวหนัง: ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหากไม่ถูกเอาใจใส่
พบแพทย์ หากเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก
อย่างน้อย 15 นาทีหากไม่ถูกเอาใจใส่ไปพบแพทย์
หากสูดดม: ให้รีบออกไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก