



ไฟเบอร์ ดิสก์

FIBER NET DISCS รุขป้าย



- ไฟเบอร์ดิสก์มีลักษณะเป็นรูคล้ายตาข่าย ซึ่งไม่ทำให้เศษจากชิ้นงานอุดตัน จึงทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง
- เหมาะสำหรับงานตัดและงานเจียรวัสดุที่บาง ๆ ซึ่งไม่ทำให้ชิ้นงานร้อน จึงไม่ทำให้เกิดรอยไหม้บนชิ้นงาน

- The product characters as bore on surface. Also low heating and noise, uneasily jammed and burned work pieces, efficient high and more safety.
- Cool cutting prevents work piece from burn mark.

คม ไม่อุดตัน

Sharp & Anti-Clogging

คุณลักษณะของสินค้า

Product Feature

- ไฟเบอร์ดิสก์มีลักษณะเหมือนตาข่าย ขณะใช้งาน เศษจากชิ้นงานจึงไม่อุดตัน
- The product characters as bore on surface. Also low heating and noise, uneasily jammed and burned work pieces, efficient high and more safety.
- Cool cutting prevents work piece from burn mark.
- Don't press too hard on work piece, Light press brings excellent efficiency in cutting & sanding.

การใช้งานทั่วไป

เครื่องมือ



ใช้งานกับเครื่องเจียรไฟฟ้า

Used for tool : Angle grinder

ข้อแนะนำ

- ไม่ควรออกแรงกดมากเกินไปในขณะที่ใช้งาน จะทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการตัด เพราะถ้าออกแรงกดมากเกินไป จะทำให้ชิ้นงานร้อนและเกิดรอยไหม้
- Don't press too hard on work piece, Light press brings excellent efficiency in cutting & sanding

Applications

- It is specific for cutting and polishing metal, nonferrous metal materials, copper, aluminum, also used to F.R.P. (Fiberglass Reinforce Plastic) material asbestos, rubber, leather, wood, Bakelite, and carbon etc. It is perfectly for polishing welding line and removing rust.



- สวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น แว่นตานิรภัย ถุงมือหนัง อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้งาน

- ขณะใช้งานไม่ควรออกแรงกดมากเกินไป
- สำหรับงานขัดแห้งเท่านั้น

- Wear safety equipments such as eye protection, gloves and use hearing protection.
- Don't press too hard on work piece.
- Do not use for wet grinding.

Size	Material	Grit	Bond Type	Max Speed RPM	Packing	Price
4"	A	#30	Resinoid	15300	50/box 400/ctn	40.-
		#60	Resinoid	15300	50/box 400/ctn	35.-
4"	C	#30	Resinoid	15300	50/box 400/ctn	40.-
		#60	Resinoid	15300	50/box 400/ctn	40.-

Size	Material	Grit	Bond Type	Max Speed RPM	Packing	Price
7"	A	#30	Resinoid	8500		
		#60	Resinoid	8500		
7"	C	#30	Resinoid	8500		90.-
		#60	Resinoid	8500		90.-



4"



Size	Material	Grit	Bond Type	Max Speed RPM	Packing	Price
4" 100x3x16	A Aluminum Oxide	#30	Resinoid	15300	50/box 400/ctn	40.-

#A30

เม็ดยกรายหยาบ

- ใช้เจียรบนแตนเลส และเหล็ก เหมาะสำหรับงานเจียร ลบรอยบัดกรีขนาดใหญ่ ลบแนวเชื่อมขนาดใหญ่ ลบรอยเชื่อม MIG สามารถใช้ขัดสนิมได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้ในงานหนักได้

#A30 For grinding on stainless steel and ferrous material. It is suitable for grinding, remove large welds and remove MIG welds. Can use for rust removal as well and can use in heavy work.



Size	Material	Grit	Bond Type	Max Speed RPM	Packing	Price
4" 100x3x16	A Aluminum Oxide	#60	Resinoid	15300	50/box 400/ctn	35.-

#A60

เม็ดยกรายละเอียด

- ใช้เจียรบนแตนเลสและเหล็ก เหมาะสำหรับงานเจียรลบรอยบัดกรีขนาดเล็ก ลบแนวเชื่อมขนาดเล็กอย่างรอยเชื่อม TIG

#A60 For grinding on stainless steel and ferrous material. It is suitable for grinding, remove small welds and remove TIG welds.



Size	Material	Grit	Bond Type	Max Speed RPM	Packing	Price
4" 100x3x16	C Silicon Carbide	#30	Resinoid	15300	50/box 400/ctn	40.-

#C30

เม็ดยกรายหยาบ

- เหมาะสำหรับงานเจียร ใช้เจียรไฟเบอร์กลาส พลาสติก อลูมิเนียม ทองเหลือง อโลหะ

#C30 It is suitable for grinding Fiberglass, Plastic, Aluminum, Brass and Non-ferrous material.



Size	Material	Grit	Bond Type	Max Speed RPM	Packing	Price
4" 100x3x16	C Silicon Carbide	#60	Resinoid	15300	50/box 400/ctn	40.-

#C60

เม็ดยกรายละเอียด

- เหมาะสำหรับใช้ตัด ใช้สำหรับตัดไฟเบอร์กลาส พลาสติก อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง อโลหะ

#C60 It is suitable for cutting Fiberglass, Plastic, Aluminum, brass and Non-ferrous material.

7"



Size	Material	Grit	Bond Type	Max Speed RPM	Packing	Price
7" 180x30x22	C Silicon Carbide	#30	Resinoid	8,500	50/box 200/ctn	90.-

#C30

เม็ดทรายละเอียด

• สำหรับใช้ขัดเงา เจียรแต่งผิวทองเหลือง หรืออลูมิเนียมในงานหล่อพระพุทธรูปทองเหลือง หลังจากขั้นตอนที่ใช้ใบเจียรขัดแต่งไปแล้วสามารถที่ใช้ใบเจียรไฟเบอร์แทนกระดาษทราย เพื่อขัดเงาในขั้นตอนสุดท้าย ขัดได้เร็ว คม ไม่อุดตัน

Casting of Buddha After used grinding disc polishing, can use the fiber net disc instead of sandpaper to polish in the last step. Fast polishing, sharp, non-clogging



Size	Material	Grit	Bond Type	Max Speed RPM	Packing	Price
7" 180x30x22	C Silicon Carbide	#60	Resinoid	8,500	50/box 200/ctn	90.-

#C60

เม็ดทรายละเอียด

• สำหรับใช้เจียรแต่งโลหะทากานิคอลูมิเนียม ทองเหลือง แบคคาไลต์ พลาสติก นิยมใช้เจียรแต่ง ตัด หรือผ่าร่อง ไฟเบอร์กลาสในงานประกอบเรือ

Used for grinding, cutting or splitting fiberglass in ships assembly.

**หมายเหตุ ► มีสินค้า