



แผ่นพลาสติก

PVC FOAM SHEET

SIZE : 244x122 cm

- น้ำหนักเบา • ทนน้ำ
- ปลวกไม่กิน
- ไม่เกิดเชื้อรา

ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี
มีความยืดหยุ่น ไม่แตกหักง่าย
ทนต่อสารเคมี กรดแก่ และเบสแก่

เหมาะสมกับงานภายใน เช่น งานฝ้า
งานผนัง พาติชั่น เคาน์เตอร์ ตัดฉลุลาย
ห้องน้ำ ห้องครัว และอื่นๆ

สามารถพิมพ์สีหรือพ่นสีลงบนแผ่นพลาสติกได้ โดยใช้สีประเภทอะคริลิก
หรือสีประเภทอีพอกซีสามารถทำงานได้ด้วยเครื่องมือช่างทุกชนิด เช่น
ดอกตะปู ยิงสกรู เจาะ ตัด ใส เลื่อย ทำได้เหมือนไม้ทั่วไป

- Plaswood sheet is lightweight. • Water resistant plastic sheet Termites do not eat and do not develop mold.
- It has good resistance to weather conditions. • Suitable for internal work.
- It can be colored or sprayed onto the plastic sheet by using acrylic or epoxy paint.
- Can work with all kinds of hand tools Such as nailing, screw shooting, drilling, cutting, sawing can be done like general wood. • Highly flexible, not easy to break. • Resistant to chemicals, strong acids and bases.



รายละเอียดสินค้า SPECIFICATION

วัสดุ (Material)	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
ความหนา (Thickness)	4 มม.	6 มม.	8 มม.	10 มม.	10 มม.	15 มม.	18 มม.
ความหนาแน่น (Density)	0.50 g/m ³	0.50 g/m ³	0.50 g/m ³	0.50 g/m ³	0.50 g/m ³	0.50 g/m ³	0.50 g/m ³
ขนาด (Dimension)	244x122 ซม.	244x122 ซม.	244x122 ซม.	244x122 ซม.	244x122 ซม.	244x122 ซม.	244x122 ซม.
น้ำหนัก (Weight)	5.95 กก./แผ่น	8.93 กก./แผ่น	11.91 กก./แผ่น	14.88 กก./แผ่น	14.88 กก./แผ่น	22.32 กก./แผ่น	29.47 กก./แผ่น
สี (Color)	○	○	○	○	●	○	○
ราคา (Price)	780.-/Pc	1,000.-/Pc	1,500.-/Pc	1,620.-/Pc	1,780.-/Pc	2,650.-/Pc	3,200.-/Pc

วิธีการติดตั้ง การตัด การทำสี / How to install, cut, paint plaswood

การเลื่อย : ใช้เครื่องมือในการตัดไม้ปกติ เลื่อยสินค้าหรือเลื่อยมือหรือถ้ามีเลื่อยจิ๊กซอว์ก็ได้

Plaswood sawing : Use a normal wood cutting tool, a lumber saw or a hand saw, or if you have a jigsaw.

การเจาะ : ใช้สว่านเกลียวความเร็วรอบที่สามารถปรับรอบเบาแรงได้ จะดีมากเพราะจะทำให้เราควบคุมดอกเจาะให้แม่นยำได้ สามารถเจาะได้ ตั้งแต่ 1- 25 มม.

โดยใช้ดอกเจาะ ไม้หรือเหล็ก ห้ามใช้ดอกเจาะคอนกรีต เพราะไม่คม จะทำให้เป็นขุยด้วยงานไม่เรียบร้อย

Plaswood drilling : Using a spiral drill, speed can be adjusted, it will be very good because it will allow us to control the drill accurately. Can drill from 1-25 mm. using wood or steel drill bits. Do not use drill bits in concrete because they are not sharp ruffled with untidy work.

การยึดติด : ใช้กาวตะปู กาวร้อน หรือกาววิทยาศาสตร์ก็ได้ ซึ่งจะติดแน่นทนทาน และติดได้สนิทโดยไม่เหลือร่องรอยในการติดตั้ง สามารถใช้สกรูเกลียวปล้อย

หัวแฉกเพอร์ยัดแผ่น ประกับติดกันได้เหมือนกับการทำงานกับไม้ธรรมชาติ (ในกรณีต้องการติดแผ่น เข้าด้วยกัน)

Adhesion to the plastic sheet : You can use nail glue, hot glue or science glue, which will stick together firmly and firmly without leaving a trace. Installing it, you can use taper-head screwdrivers to hold the sheets together just like working with wood natural (in case of wanting to attach the sheets together).

รายละเอียดสินค้า

ขนาด (Size)	: 240x120 ซม. (cm), 2.88 ตร.ม. (m ²)
ความหนา (thickness)	: 20 มม. (mm)
น้ำหนัก (Weight)	: 5 กก./แผ่น (Kg/Sheet)



1,152.-/แผ่น

เหมาะสำหรับ (SUITABLE FOR)

- แผ่นฉนวนฟีนอลิคโฟม เหมาะสำหรับ งานก่อดักท์แอร์ และอาคารที่พักอาศัย สามารถป้องกันความร้อนจากผนังและหลังคาได้มากกว่า 90% ทำให้อุณหภูมิลดลง และเหมาะสำหรับห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศจะทำให้ห้องเย็นอย่างรวดเร็ว เครื่องปรับอากาศจะทำงานน้อยลง จึงลดการสูญเสียพลังงานประหยัดค่าไฟฟ้าถึง 50%

Suitable for air duct and residential buildings, it can prevent over 90% of wall and roof heat, causing the temperature to drop. And suitable for air-conditioned rooms to cool the room quickly. Air conditioning will work less. Reduce power loss, save up to 50%

คุณสมบัติ (FEATURE)

- น้ำหนักเบา และแข็งแรง
- ต้านทานต่ออุณหภูมิ -50 ° C ถึง 150 ° C
- กันเสียงเข้า-ออก ลดเสียงดังป้องกันเสียงรบกวน
- ทนไฟไม่ลามไฟ เพราะมีส่วนผสมสารกันไฟไว้
- ป้องกันความร้อน สามารถลดการแผ่รังสีและการนำความร้อนใช้เป็นฉนวนได้เป็นอย่างดี
- ทนต่อกรดและด่าง ป้องกันการกัดกร่อน หรือการเกิดสนิมที่ผิวหลังคาหรือผนัง ที่เกิดจากไอน้ำกรดลอยไปตกกระทบได้ และ ลม, ฝน
- ป้องกันมด, นก, หนู, แมลง มีส่วนผสมของสารที่ป้องกันไม่ให้สัตว์เหล่านั้นเข้าไปทำรังหรือทำลายฉนวน
- Light weight and Strength.
- Temperature resistance -50°C to 150°C
- Sound in-out, noise reduction, noise-canceling
- Flame-proof, flame-retardant but it can be extinguished without fire, because the mixture of fireproof.
- Heat protection can reduce radiation and heat transfer used as a good insulator.
- Resistant to acids and alkalis Prevent corrosion Or rust on the surface of the roof or wall caused by acidic vapor to fall and hit or wind and rain.
- Prevents the ants, birds, mice, insects, chemical compounds prevent them from entering the nest. Or destroy the insulation Contains chemicals that prevent animals.

วิธีใช้งาน (HOW TO USE)

ใช้สำหรับ งานก่อดักท์แอร์ และอาคารที่พักอาศัย มุงหลังคา ผนัง เพื่อป้องกันความร้อนและกันเสียง

Use for air duct and residential buildings, the roof, wall to prevent heat and sound.

คำเตือน (WARNING)

ห้ามเก็บแผ่นฉนวนฟีนอลิคโฟมไว้ใกล้เปลวไฟ
Do not keep phenolic foam close to the flame.



อุปกรณ์สำหรับระบบท่ออากาศกลาง ระบบท่อฉนวน

Pre-insulated Duct Accessories for Central Air Conditioning Duct System



20.-/Pc

จานอลูมิเนียม (Aluminum shaped disk 8cm)

คุณสมบัติ (Feature)

- ไม่ลามไฟ (Fireproof)
- ติดตั้งง่าย (Easy installation)
- คุณภาพสูง (Top quality)
- ใช้สำหรับระบบท่อ HVAC (Be used for HVAC Duct system)
- อายุการใช้งานยาวนาน (Long service life)

วิธีใช้งาน (How to use)

จานอลูมิเนียมใช้ร่วมกับแท่งอลูมิเนียม
(Aluminum shaped disk is used for connection of air conditioning duct.)



12.-/Pc

แผ่นเข้ามุมสังกะสี (G.I. Square 20mm)

คุณสมบัติ (Feature)

- ไม่ลามไฟ (Fireproof)
- ติดตั้งง่าย (Easy installation)
- คุณภาพสูง (Top quality)
- ใช้สำหรับระบบท่อ HVAC (Be used for HVAC Duct system)
- อายุการใช้งานยาวนาน (Long service life)

วิธีใช้งาน (How to use)

แผ่นเข้ามุมสังกะสี (G.I. Square) ใช้เชื่อมต่อมุมทั้งสี่ของท่อ
(G.I. Square is used to connect the four corners of the duct.)



15.-/Pc

ตัวปิดมุม (PVC covering Angel 20mm)

คุณสมบัติ (Feature)

- ไม่ลามไฟ (Fireproof)
- ติดตั้งง่าย (Easy installation)
- คุณภาพสูง (Top quality)
- ใช้สำหรับระบบท่อ HVAC (Be used for HVAC Duct system)
- อายุการใช้งานยาวนาน (Long service life)

วิธีใช้งาน (How to use)

ตัวปิดมุม (PVC Covering Angle) ใช้ปิดมุมทั้งสี่ของท่อ
(PVC covering Angle is used to connect and protect the four angles of the duct.)



อุปกรณ์ตัดแผ่นฉนวนโฟมโพลีเอสเตอร์

CUTTING TOOL FOR PHENOLIC FOAM INSULATED PANEL

คุณสมบัติ (Feature)

- แข็งแรง ทนทาน (Strong, durable.)
- ใบมีดแหลมคม (Blade sharp.)
- คุณภาพสูง (Top quality.)
- อายุการใช้งานยาวนาน (Long service life.)

วิธีใช้ (How to use)

- ใช้สำหรับตัดแผ่นฉนวนโฟมโพลีเอสเตอร์ (used for cutting Phenolic Foam.)

สินค้า (Product)	ลักษณะ (Quality)	น้ำหนัก (N.W.)	บรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
	ขวา 45 องศา 45 degree reamer (Right)	890g	1Pc/Pack	3,000.-/Pc
	ซ้าย 45 องศา 45 degree reamer (left)	890g	1Pc/Pack	3,000.-/Pc
	แบบตรง Straight reamer	890g	1Pc/Pack	3,000.-/Pc
	แบบตัววี V model reamer	1.38kg	1Pc/Pack	5,500.-/Pc

ใบมีดสำหรับอุปกรณ์ตัดแผ่นฉนวน



10.-/Pc

วิธีใช้ (How to use)

- ใช้กับอุปกรณ์ตัดแผ่นฉนวนโฟมโพลีเอสเตอร์ (Used with cutting Phenolic Foam Panel.)

คุณสมบัติ (Feature)

- แข็งแรง ทนทาน (Strong, durable)
- ใบมีดแหลมคม (Blade sharp)