ลวดเชื่อมเงิน

AWS:A 5.8 BCuP-2
BS 1845 CP3
DIN: 8513 L-CuP7

SILVER 0%
BRAZING ALLOY

BCuP-2	Chemical Composition (%)		
	Cu	P	Other Elements
	Remainder	7	0.15

Solidus Temp	710 °C
Liquidus Temp	820 °C
Yield Strength	250 N/mm²
Vickers Hardness	189 HV

คุณสมบัติ

ลวดเชื่อมเงิน 0% แบบประหยัด ใช้สำหรับเชื่อมทองแดงกับทองแดง เหมาะกับงานเชื่อมที่มีช่องว่างระหว่างชิ้นงานไม่มาก (ประมาณ 0.1 mm.) คุณภาพการไหลดี และหากจะใช้เชื่อมทองเหลืองจะต้องใช้ฟลักซ์ร่วมด้วย

การใช้งาน

ใช้สำหรับงานเชื่อมท่อทองแดง

BAR-แบบแบน



ROD-แบบกลม

Type	Size (mm.)	Lot	Price
แบน (Bar)	1.32x3.2x500	012636008056070	750.-
กลม (Rod)	2.4x500	012636008056067	750.-

บรรจุ: 1kg./กล่อง, 20kg./ลัง



ลวดเชื่อมเงิน กลม **2%**



ลวดเชื่อมเงิน กลม **5%**

ลวดเชื่อมเงิน กลม **30%**

	Size	Pack	Lot	Price
ลวดเชื่อมเงิน กลม 2%	2.4x500mm		062236008052070	1,500.-/kg
ลวดเชื่อมเงิน กลม 5%	2.4x500mm		062236008052070	2,600.-/kg
ลวดเชื่อมเงิน กลม 30%	1.5x500mm		062236008052090	15,000.-/kg

ลวดเชื่อมทองเหลือง

Chemical Composition (%)			
Cu	Sn	Si	Zn
59-61	0.9-1.0	0.09	ปริมาณที่เหลือ

BRASS
BRAZING WIRE

ลวดเชื่อมทองเหลือง เป็นลวดเชื่อมเปลือย เหมาะที่จะใช้ในการเชื่อมซ่อมแซมชิ้นงานต่างๆ เช่น งานเชื่อมทองเหลือง ทองแดง ทองแดงผสมและเหล็กหล่อ สามารถเชื่อมต่อระหว่างทองเหลืองกับทองเหลือง หรือทองเหลืองกับเหล็กได้ เช่น งานเชื่อมใบพัดเรือ มอเตอร์ปั๊มน้ำ เกียร์ แบร์ริ่ง และเฟือง เป็นต้น ลวดเชื่อมทองเหลือง มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี มีควันในการเชื่อมน้อย การเชื่อมด้วยลวดเชื่อมทองเหลือง ควรใช้ฟลักซ์ทองเหลืองหรือผงประสานทองเหลือง คู่กันในการเชื่อมทองเหลือง ซึ่งจะช่วยให้น้ำทองเหลือง ไหลลื่นขึ้น ทำให้แนวเชื่อมไม่มีรูพรุน ให้การยึดเกาะตัวได้ดีเยี่ยม

	Size	Pack	Price
ลวดเชื่อมทองเหลือง	1.6x1000mm	5 kg/แพ็ค	640.-
ลวดเชื่อมทองเหลือง	2.0x1000mm	5 kg/แพ็ค	603.-
ลวดเชื่อมทองเหลือง	2.4x1000mm	5 kg/แพ็ค	595.-
ลวดเชื่อมทองเหลือง	3.2x1000mm	5 kg/แพ็ค	620.-
ลวดเชื่อมทองเหลือง	4.0x1000mm	5 kg/แพ็ค	