



มอก.17-2532



ท่อพีวีซีปลายเรียบ

PVC Water Pipe
**ทนทานต่อแรงดัน
และแรงกด**
ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม
**มีความเหนียว ยืดหยุ่นตัวดีและ
ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม**

ขนาด (Diameter)		ความยาว Length (m)	ราคา/เส้น			เส้น/มัด
mm	inch		Class 5	Class 8.5	Class 13.5	
18	1/2"	4	-	42.-	53.-	50
20	3/4"	4	-	53.-	64.-	25
25	1"	4	-	70.-	101.-	25
35	1.1/4"	4	66.-	87.-	107.-	20
40	1.1/2"	4	80.-	114.-	132.-	10
55	2"	4	120.-	180.-	260.-	10
65	2.1/2"	4	195.-	285.-	430.-	-
80	3"	4	265.-	395.-	600.-	-
100	4"	4	425.-	640.-	965.-	-

คุณสมบัติ

- ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม มีความเหนียว ยืดหยุ่นตัวดี สามารถทนแรงดันน้ำภายใน และภายนอกท่อได้เป็นอย่างดี
- มีส่วนผสมของไทเทเนียมไดออกไซด์ จึงสามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตได้เป็นอย่างดี ไม่กรอบแตก หักและพังง่าย ปลอดภัยจากสารพิษ น้ำที่ผ่านท่อพีวีซีจึงมีความบริสุทธิ์ ไร้สารปนเปื้อนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่น และรสชาติของน้ำ
- ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2532
- มีน้ำหนักที่เบากว่าท่อเหล็กขุบสังกะสีถึง 5 เท่า สะดวกต่อการใช้งาน การขนส่งและการติดตั้ง
- ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว และไม่เกิดการลุกลามเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
- ไม่เป็นสนิม ไม่รื้อ ไม่เปราะด้วยคุณสมบัติพิเศษของพีวีซี จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการเกิดสนิมและการเปราะจากท่อพีวีซีของเรา
- ไม่ทำปฏิกิริยากับกรดและด่างอ่อน จึงหมดปัญหาเรื่องสนิมกัดกร่อน ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

การเลือกท่อน้ำขึ้นคุณภาพ

- **Class 5** ทนแรงน้ำได้ 5 บาร์ เหมาะสำหรับใช้งานระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล
- **Class 8.5** ทนแรงน้ำได้ 8.5 บาร์ เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
- **Class 13.5** ทนแรงดันน้ำได้ถึง 13.5 บาร์ เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

ข้อต่อตรง TS Socket


ขนาด (Size)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc)
1/2"	250 Pcs/ Box	2.90
3/4"	160 Pcs/ Box	3.70
1"	20 Pcs/ Box	6.10
1.1/4"	60 Pcs/ Box	9.10
1.1/2"	40 Pcs/ Box	11.70
2"	50 Pcs/ Box	18.30
2.1/2"	30 Pcs/ Box	30.10
3"	18 Pcs/ Box	50.00
4"	8 Pcs/ Box	90.00

คุณสมบัติ

- ใช้สำหรับเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เหมาะกับงานรับแรงดัน เช่น งานระบายน้ำและงานเกษตร แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกระแทก และแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้และทนต่อสภาพกรด-ด่าง
- ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มอก.1131-2535



มอก.1131-2535

ข้องอฉาก TS Elbow


ขนาด (Size)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc)
1/2"	220 Pcs/Box	3.50
3/4"	130 Pcs/Box	4.70
1"	70 Pcs/Box	8.50
1 1/4"	50 Pcs/Box	14.60
1 1/2"	60 Pcs/Box	18.30
2"	30 Pcs/Box	27.70
2 1/2"	8 Pcs/Box	58.50
3"	12 Pcs/Box	82.00
4"	8 Pcs/Box	160.00

คุณสมบัติ

- ใช้สำหรับเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เหมาะกับงานรับแรงดัน เช่น งานระบายน้ำและงานเกษตร แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกระแทก และแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้และทนต่อสภาพกรด-ด่าง
- ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มอก.1131-2535

ข้อควรระวัง

- ใช้ร่วมกับสินค้าที่ได้มาตรฐาน
- ห้ามใช้กับน้ำ 60°C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
- หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้



มอก.1131-2535



สามทางจาก TS Tee

ขนาด (Size)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc)
1/2"	150 Pcs/ Box	4.80
3/4"	80 Pcs/ Box	6.60
1"	55 Pcs/ Box	12.50
1.1/4"	30 Pcs/ Box	17.80
1.1/2"	24 Pcs/ Box	25.70
2"	20 Pcs/ Box	40.10
2.1/2"	14 Pcs/ Box	87.80
3"	10 Pcs/ Box	157.00
4"	4 Pcs/ Box	340.00

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับใช้กับท่อรับความดัน มีน้ำหนักเบา สามารถทนต่อแรงดันน้ำและกัดกร่อนได้ดี สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
- เหมาะกับงานท่อประปาในบ้านและงานโครงสร้างภายใน ใช้แทนท่อเหล็กปราศจากสนิม ไม่เปราะหรือแตกง่าย
- ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1131-2535



มอก.1131-2535

ข้อต่อตรงเกลียวนอก TS Valve Socket

ขนาด (Size)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc)
1/2"	350 Pcs/Box	2.60
3/4"	220 Pcs/Box	3.70
1"	175 Pcs/Box	5.50
1 1/2"	60 Pcs/Box	12.10
2"	36 Pcs/Box	17.30
2 1/2"	24 Pcs/Box	34.90
3"	15 Pcs/Box	46.30
4"	6 Pcs/Box	93.20



คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับงานประปาในบ้านและงานสุขภัณฑ์ เช่น ต่อก๊อกน้ำประปาหรือต่อสายชำระ การมีเกลียวทำให้น้ำไหลซึมผ่านยากขึ้น ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้และทนต่อสภาพกรด-ด่าง
- ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1131-2535

ข้อควรระวัง

- ใช้ร่วมกับสินค้าที่ได้มาตรฐาน
- ห้ามใช้กับน้ำ 60°C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
- หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้



ข้องอเกลียวทองเหลือง

TS Faucet Elbow With Bronze Thread

ขนาด (Size)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc)
1/2"	100 Pcs/Box	32.00

คุณสมบัติ

- เป็นตัวเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน มีเกลียวเป็นทองเหลืองทำให้เกลียวมีความแข็งแรงและทำให้น้ำไหลซึมผ่านยากขึ้น เหมาะใช้ในงานรับแรงดัน งานประปาในบ้านและงานสุขภัณฑ์ เช่น ต่อก๊อกน้ำประปา, งานระบายน้ำ และงานเกษตร แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้ และทนต่อสภาพกรด-ด่าง



มอก.1131-2535



ข้องอเกลียวใน

TS Faucet Elbow

ขนาด (Size)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc)
1/2"	100 Pcs/Box	5.50

คุณสมบัติ

- เป็นตัวเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน การมีเกลียวเป็นทองเหลืองทำให้เกลียวมีความแข็งแรงและทำให้น้ำไหลซึมผ่านยากขึ้น เหมาะใช้ในงานรับแรงดัน งานประปาในบ้านและงานสุขภัณฑ์ เช่น ต่อก๊อกน้ำประปา, งานระบายน้ำ และงานเกษตร แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้ และทนต่อสภาพกรด-ด่าง
- ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1131-2535

ข้อควรระวัง

- ใช้ร่วมกับสินค้าที่ได้มาตรฐาน
- ห้ามใช้กับน้ำ 60°C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
- หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง

TS Faucet Socket With Bronze Thread

ขนาด (Size)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
1/2"	140 Pcs/Box	40.00
3/4"	100 Pcs/Box	55.00



คุณสมบัติ

- ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลืองเหมาะสำหรับงานพ่วงงานประปาในบ้านและงานสุขภัณฑ์ เช่น ต่อก๊อกน้ำประปาหรือสายชำระ มีเกลียวเป็นทองเหลืองจะเพิ่มความแข็งแรงของเกลียวและทำให้น้ำไหลซึมผ่านยากขึ้น

ข้องอหนา 45° TS 45° Elbow



ขนาด (Size)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc)
1/2"	250 Pcs/Ctn	4.30
3/4"	150 Pcs/Ctn	6.80
1"	80 Pcs/Ctn	10.40
1 1/2"	70 Pcs/Ctn	26.60
2"	40 Pcs/Ctn	40.00

คุณสมบัติ

- เป็นตัวเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ใช้ในงานรับแรงดัน งานระบายน้ำและงานเกษตร แข็งแรงทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้ และทนต่อสภาพกรด-ด่าง
- ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มอก.1131-2535

ข้อควรระวัง

- ใช้ร่วมกับสินค้าที่ได้มาตรฐาน
- ห้ามใช้กับน้ำ 60°C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
- หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้



มอก.1131-2535

ข้อต่อเกลียวใน TS Faucet Socket



ขนาด (Size)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc)
1/2"	140 Pcs/ Box	3.00
3/4"	100 Pcs/ Box	4.40
1"	110 Pcs/ Box	7.40
1.1/2"	60 Pcs/ Box	17.30
2"	32 Pcs/ Box	27.90
2.1/2"	18 Pcs/ Box	41.80
3"	10 Pcs/ Box	55.70
4"	6 Pcs/ Box	100.00

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับงานประปาในบ้านและงานสุขภัณฑ์ เช่น ต่อก๊อกน้ำประปาหรือต่อสายชำระ การมีเกลียวทำให้น้ำไหลซึมผ่านยากขึ้น ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ต่อประปาได้และทนต่อสภาพกรด-ด่าง
- ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1131-2535



มอก.1131-2535

ฝาครอบ TS Cap



ขนาด (Size)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc)
1/2"	250 Pcs/ Box	3.00
3/4"	180 Pcs/ Box	4.40
1"	100 Pcs/ Box	6.60
1.1/2"	40 Pcs/ Box	14.60
2"	24 Pcs/ Box	21.80
3"	18 Pcs/ Box	58.00
4"	8 Pcs/ Box	110.00

คุณสมบัติ

- เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ใช้กับท่อเพื่อปิดระบบน้ำไม่ให้รั่วหรือไหลออก ป้องกันไม่ให้ท่อไปขูดพื้นเป็นรอยหรือกันสิ่งแปลกปลอมเข้ามา ใช้ในงานรับแรงดัน งานระบายน้ำ และงานเกษตร แข็งแรงทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ต่อประปาได้และทนต่อสภาพกรด-ด่าง
- ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1131-2535

ข้อควรระวัง

- ใช้ร่วมกับสินค้าที่ได้มาตรฐาน
- ห้ามใช้กับน้ำ 60°C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
- หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

สามทางลดขนาด TS Reducing Tee



คุณสมบัติ

- เป็นตัวเชื่อมท่อเข้าด้วยกันมากกว่าหนึ่งเส้น สามารถใช้เชื่อมท่อได้ถึงสามทางด้วยท่อที่ขนาดเล็กลง ใช้ในงานรับแรงดัน งานระบายน้ำและงานเกษตร แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้ และทนต่อสภาพกรด-ด่าง
- ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่นอก.1131-2535

ขนาด (Size)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc)
3/4"x1/2"	160 Pcs/Box	6.60
1"x1/2"	65 Pcs/Box	15.50
1"x3/4"	60 Pcs/Box	15.50
1 1/2"x1/2"	60 Pcs/Box	29.10
1 1/2"x3/4"	65 Pcs/Box	29.10
1 1/2"x1"	50 Pcs/Box	29.10
2"x1/2"	40 Pcs/Box	45.60
2"x3/4"	40 Pcs/Box	45.60
2"x1"	35 Pcs/Box	45.60
2"x1 1/2"	30 Pcs/Box	50.70
3"x3/4"	18 Pcs/Box	103.00
3"x1"	18 Pcs/Box	103.00
3"x1 1/2"	15 Pcs/Box	157.00
3"x2"	12 Pcs/Box	157.00

ข้อลดขนาด TS Reducing Socket



คุณสมบัติ

- เป็นตัวเชื่อมท่อที่ขนาดต่างกันเข้าด้วยกันเพื่อช่วยต่อการใช้งาน ใช้ในงานรับแรงดัน งานระบายน้ำและงานเกษตร แข็งแรงทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้ และทนต่อสภาพกรด-ด่าง
- ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่นอก.1131-2535

ขนาด (Size)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc)
3/4"x1/2"	200 Pcs/Box	3.70
1"x1/2"	200 Pcs/Box	6.10
1"x3/4"	140 Pcs/Box	6.10
1 1/2"x1/2"	60 Pcs/Box	11.60
1 1/2"x3/4"	60 Pcs/Box	11.60
1 1/2"x1"	60 Pcs/Box	11.60
2"x1/2"	36 Pcs/Box	18.50
2"x3/4"	36 Pcs/Box	18.50
2"x1"	36 Pcs/Box	18.50
2"x1 1/2"	36 Pcs/Box	18.50
3"x1"	12 Pcs/Box	65.00
3"x1 1/2"	12 Pcs/Box	65.00
3"x2"	12 Pcs/Box	65.00
4"x2"	6 Pcs/Box	91.00
4"x3"	6 Pcs/Box	91.00

ข้อควรระวัง

- ใช้ร่วมกับสินค้าที่ได้มาตรฐาน
- ห้ามใช้กับน้ำ 60°C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
- หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้



ข้อต่อหน้าจาน TS Flang

ขนาด (Size)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc)
2"	24 Pcs/Box	140.00
3"	12 Pcs/Box	290.00
4"	8 Pcs/Box	375.00

คุณสมบัติ

• ใช้สำหรับยึดท่อเข้าด้วยกัน ใช้ในงานรับแรงดัน เช่น งานระบายน้ำ และงานเกษตร แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้ และทนต่อสภาพกรด-ด่าง



ก๊ิบจับท่อ PVC Anchor

ขนาด (Size)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc)
1/2"	370 Pcs/Box	1.30
3/4"	250 Pcs/Box	1.40
1"	200 Pcs/Box	2.30

คุณสมบัติ

• ใช้สำหรับล็อกท่อ มีรูทั้งสองด้านสำหรับเจาะยึดสกรู สามารถรับแรงกระแทก แรงดันได้ทั้งจากภายนอกและภายใน ยึดหยุ่นได้ดี มีน้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้ และทนต่อสภาพกรด-ด่าง สามารถรับน้ำหนักของท่อพีวีซีได้ดี สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับงานท่อประปาในบ้านและงานโครงสร้างภายใน ปราศจากสนิม ไม่เปราะ หรือแตกง่าย

คลิปก้ามปู PVC Clip

ขนาด (Size)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc)
1/2"	600 Pcs/Box	2.25
3/4"	500 Pcs/Box	2.50



คุณสมบัติ

• ใช้สำหรับยึดท่อ ก๊ิบจับท่อจะมีรูที่สามารถใช้ยึดตัวท่อ PVC ไว้กับกำแพงหรือเพดานมีน้ำหนักเบาสามารถรับน้ำหนักของท่อพีวีซีได้ดี สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับงานท่อประปาในบ้านและงานโครงสร้างภายใน ปราศจากสนิม ไม่เปราะหรือแตกง่าย ทนต่อแรงกระแทกและแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ทนต่อสภาพกรด-ด่าง

ข้อควรระวัง

• ใช้ร่วมกับสินค้าที่ได้มาตรฐาน • ห้ามใช้กับน้ำ 60°C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้ • หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง • หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ข้องอบาง 45° 45° Elbow



คุณสมบัติ

- ใช้สำหรับเชื่อมท่อเข้าด้วยกัน เหมาะกับงานรับแรงดัน เช่น งานระบายน้ำและงานเกษตร แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกระแทก และแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้และทนต่อสภาพกรด-ด่าง

ขนาด (Size)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc)
1 1/4"	120 Pcs/Box	5.00
1 1/2"	150 Pcs/Box	6.70
2"	85 Pcs/Box	9.90
2 1/2"	40 Pcs/Box	18.60
3"	25 Pcs/Box	28.30
4"	25 Pcs/Box	70.50

ข้องอบาง 90° 90° Elbow



คุณสมบัติ

- ใช้สำหรับเชื่อมท่อเข้าด้วยกัน เหมาะกับงานรับแรงดัน เช่น งานระบายน้ำและงานเกษตร แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกระแทก และแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้และทนต่อสภาพกรด-ด่าง

ขนาด (Size)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc)
1 1/4"	220 Pcs/Box	5.60
1 1/2"	120 Pcs/Box	6.70
2"	70 Pcs/Box	11.60
2 1/2"	30 Pcs/Box	19.00
3"	20 Pcs/Box	34.90
4"	20 Pcs/Box	70.50

ข้อควรระวัง

- ใช้ร่วมกับสินค้าที่ได้มาตรฐาน
- ห้ามใช้กับน้ำ 60°C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
- หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

สามทางบาง 90° Y


ขนาด (Size)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc)
1.1/2"	85 Pcs/ Box	12.50
2"	40 Pcs/ Box	15.50
2.1/2"	20 Pcs/ Box	26.10
3"	15 Pcs/ Box	39.50
4"	6 Pcs/ Box	92.90

คุณสมบัติ

- ใช้สำหรับเชื่อมท่อเข้าด้วยกัน เหมาะกับงานรับแรงดัน เช่น งานระบายน้ำและงานเกษตร แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกระแทก และแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้และทนต่อสภาพกรด-ด่าง

ข้อต่อบาง Socket


ขนาด (Size)	จำนวนบรรจุ (Packing)	ราคา(บาท)/ตัว (Price/Pc)
2"	135 Pcs/ Box	7.50
3"	45 Pcs/ Box	23.10
4"	20 Pcs/ Box	32.70

คุณสมบัติ

- ใช้สำหรับเชื่อมท่อเข้าด้วยกัน เหมาะกับงานรับแรงดัน เช่น งานระบายน้ำและงานเกษตร แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกระแทก และแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม่มีสารปนเปื้อน ใช้เป็นอุปกรณ์ท่อประปาได้และทนต่อสภาพกรด-ด่าง

ข้อควรระวัง

- ใช้ร่วมกับสินค้าที่ได้มาตรฐาน
- ห้ามใช้กับน้ำ 60°C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
- หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้



PC42A

กรรไกรตัดท่อ PVC

PVC PIPE CUTTER

42mm (1-5/8")

HRC 52-57

ใบมีด

ผลิตจากเหล็กสแตนเลส
คมมาก แข็งแรง
The blade is made of stainless steel sharp and strong.

Automatic OPEN

ออกแบบให้ใช้งานได้ด้วยมือข้างเดียว
เพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น
Designed to operate on one hand.
More convenient.

ฟรี!

ใบมีด 1 ใบ



42mm

ด้ามจับ

ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย และเสริม ABS
Handle made of Aluminum alloy and ABS.

สามารถตัดท่อ PVC
ขนาด 42 มม. หรือ 1-5/8"
Can cut 42mm or 1-5/8" PVC pipe.

280.-/Pc
10 Pcs/Box, 50 Pcs/Carton

เหมาะสำหรับ (Suitable for)

เหมาะสำหรับใช้งานในบ้าน โรงงานอุตสาหกรรมหรืองานก่อสร้างต่างๆ ขนาดท่อไม่เกิน 42 มม. สามารถตัดท่อ CPVC, PVC, POLY, PEX, PE ตัดท่อได้รวดเร็ว และตัดท่อได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีเศษท่อติดค้าง มีความแข็งแรง ทนทาน

Suitable for home used, factory or construction work. Pipe size up to 42mm. Can cut CPVC, PVC, POLY, PEX, PE, quick cut and cut the pipe continuously. No pipe debris, strong and durable.



■ ออกแบบปากกรรไกรตัดให้ทาง สามารถตัดท่อได้ตามขอบมุม พื้นที่แคบ หรือพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากได้อย่างง่ายดาย สะดวกในการทำงาน



■ สามารถตัดท่อได้เร็วกว่าเลื่อย โดยไม่มีเศษท่อติดค้าง

วิธีใช้งาน (How to use)



■ จับกรรไกรหนึ่งครั้ง สามารถปลดล็อกกรรไกรได้โดยอัตโนมัติ



■ ทำท่อนขนาดไม่เกิน 42 มม. มาใส่ แล้วบิดลงไม่ช้าๆ จนท่อนขาดจากกัน



■ เป็นปากกรรไกรให้กว้างที่สุด เพียงทางกรรไกรออกจากกัน



■ เก็บกรรไกรโดยจับกรรไกรข้างๆ ปากกรรไกรจะค่อยๆ ปิดลงทิสัน