



ISO9001



กาพ่นโซล่า DO-10

กระป๋องเหล็ก

WASHING GUN

หัวปืนสามารถปรับให้ฉีดเป็นละอองหรือเป็นเส้นได้



34.5cm

ขนาดหัวฉีด
Ø4.5 mm

ตัวเรือน ทำจากอลูมิเนียม
แข็งแรง ทนทาน ต่อการ
ตกหล่นหรือกระแทก

วัสดุถ้วย
ทำมาจากเหล็ก

20cm

Thread 1/4"
Quick coupler 20PF

ความจุ
ถ้วยกาพ่นโซล่า
750 cc

350.-/PC
10pcs./ctn.

กาพ่นโซล่ากระป๋องเหล็ก ใช้สำหรับงานพ่นน้ำมันโซล่าหรือเบนซิน ใช้ล้างห้องเครื่องยนต์ จักรยานยนต์ หรืออุปกรณ์ที่มีคราบน้ำมันเครื่อง หัวปืน สามารถปรับให้ฉีดเป็นละอองหรือเป็นเส้นได้ ตัวเรือนทำจากอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน ต่อการตกหล่นหรือกระแทก

OPERATION : Fill the tank with chosen degreasing solvent and secure to the gun attach the air line, direct the nozzle at the subject to be cleaned and squeeze the trigger. To adjust the flow. Stacker the nozzle locking ring and screw the nozzle in as far as possible and then squeezing trigger screw out until required spray is obtained. Tighten the locking ring.

รายละเอียดสินค้า/SPECIFICATION

ถ้วยผลิตจาก (Material of Cup)	Steel
ตัวปืนผลิตจาก (Material of Gunbody)	Aluminum
ขนาดหัวฉีด (Nozzle Size)	Ø4.5 mm
ความจุถ้วย (Cup Capacity)	750 cc
แรงดันลมที่เหมาะสม (Optimal Air Pressure)	5-6 bar (50-90 psi)
แรงดันลมต่ำสุด (Minimum Air Pressure)	3.5 bar
แรงดันลมสูงสุด (Maximum Air Pressure)	6.3 bar
อัตราการใช้สี (Color Consumption)	190cc/minute
ทางลมเข้า (Air Inlet)	Thread 1/4", Quick coupler 20PF
ปริมาณลม (Air Consumption)	170 L/min
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (Packaging size)	41.2x10.3x21 cm
ขนาดสินค้า (Dimension)	34.5x10.3x20 cm
น้ำหนัก (Weight)	450 g

วิธีใช้ :

ใช้พ่นน้ำมันโซล่าหรือเบนซิน

เหมาะสำหรับ :

ใช้สำหรับงาน พ่นน้ำมันโซล่าหรือเบนซิน ใช้ล้างห้องเครื่องยนต์ จักรยานยนต์ หรืออุปกรณ์ที่มีคราบน้ำมันเครื่อง

SUITABLE FOR : using for spray oil solar or benzyl, use to wash the engine room of cars, motorcycles or equipment that has oil stains.

คำเตือน

- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากาก ตัวกรองอากาศที่มีถ่านกัมมันต์ และควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด
 - กาพ่นสีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสีและทินเนอร์ซึ่งมีความไวไฟสูง ควรใช้งานในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ เช่น การสูบบุหรี่ แลอกจากงานเชื่อม
- WARNING** • Should wearing glove and glasses to protect the injury and should wear clothes that are entirely. • DO-10 is work related to paint and thinner which has highly flammable. Should be used in a ventilated area. And avoid any actions which may cause a fire such as smoking or elements that cause fire.



อัตราการใช้สี 190cc ต่อนาที ปริมาณลม 170 ลิตร ต่อนาที



SUMO[®]
PROFESSIONAL

กาพ่นทราย
SAND BLASTING GUN

PS-1

กาพ่นทราย **6 มม.**
กระป๋องหนา แข็งแรง
ใช้งานง่าย กระชับมือ
สามารถใช้พ่นน้ำปูน
แทนการ**ฉาบปูน**ได้พอแห้ง
ออกมาจะเป็นสีปูนธรรมชาติ



หัวพ่น 6 มม.
(Nozzle head 6 mm)

ขนาดเกลียว
10x1 มม.
(Thread size :
10x1 mm)

บริเวณสำหรับ
แขวนเก็บปืน
(Hanging area
for gun storage.)

ด้ามจับ
(Handle)
กระชับมือ
แข็งแรง

ทางเข้าลม
(Air inlet)

G1/4"+20PF

ปลั๊กสวมเร็ว

กระป๋องหนา
แข็งแรง

ความจุ 1000 cc

ข้อมูลทางเทคนิค (SPECIFICATION)

แรงดันลม (Pressure Rate)	60 Psi (4 Bar)
แรงดันลมสูงสุด (Max Pressure)	120 Psi (8 Bar)
ขนาดหัวพ่น (Nozzle Size)	6 mm
อัตราการไหล (Air Consumption)	100 L/min
ทางเข้าลม (Air Inlet)	G1/4"+20PF
ความจุถัง (Tank)	1000 cc
ขนาดสินค้า (Dimension)	4x21x14.5 cm
น้ำหนัก (N.W.)	655 g

วิธีใช้ (How to use)

ใช้สำหรับพ่นทราย เพื่อทำความสะอาด
พื้นผิวก่อนทาสี

Used for sandblasting. To clean the
surface before painting.



650.-/Pc
10 Pcs/Ctn



ข้อแนะนำ (Suggestion)

- ควรเลือกใช้ทรายที่มีความละเอียด
และร่อนกรองทรายก่อนใช้งานทุกครั้ง
 - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้ง
1. Always should use fine sand and
sift sand before use.
2. Always wear protective gear.

คำเตือน

WARNING!



ไม่ใช้แรงดันลมเกินกว่าที่กำหนด
Do not exceed the maximum working pressure.



SUMO[®] PROFESSIONAL

ปืนพ่นสีฟลิ้นโค้ท AIR UNDERCOATING GUN DO-15



ขนาดเกลียว 10x1 มม.
(Thread size : 10x1 mm)



วาล์วสำหรับ **ปิด-เปิด** หรือปรับ
ความแรงของลม

(Valve for off-open or adjust
the strength of the wind.)

หัวพ่น 6 มม.
(Nozzle head
6 mm)



สำหรับใส่
กระบอก
(Cylinder)

บริเวณสำหรับ
แขวนเก็บปืน
(Hanging area for
gun storage.)

ด้ามจับ
(Handle)

ทางเข้าลม
(Air Inlet)
G1/4"+20PF



สายพ่นสี **PE ยาว 50 ซม.**
เข้าได้ทุกซอก ทุกมุม สีส่องง่ายไม่สะดุด
(Spray line PE 50 cm long. I have
every corner. Easy to spot color.)

ไกปืนขนาดใหญ่
จับสะดวกในการใช้งาน
(Big gun trigger
convenient to use.)

ท่อดูดสี ยาว 23 ซม.
(Suction tube 23 cm)

หัวฉีดน้ำยา
(Injection nozzle)

สายยางหัวฉีดสามารถชอกซอนตาม
พื้นที่ต่างๆ ได้สะดวกและสามารถถอดเปลี่ยนหัวได้

450.-/Pc 10 Pcs/Ctn

วิธีใช้ (How to use)

ใช้สำหรับพ่นสีฟลิ้นโค้ท ตกแต่งชิ้นงาน
เฟอร์นิเจอร์และอุตสาหกรรมยานยนต์
Furniture and used in the automotive industry.

ข้อแนะนำ (Suggestion)

สวมใส่หน้ากากป้องกันการสารเคมีทุกครั้ง
Always wear a respirator when spraying paint.



พ่นสีฟลิ้นโค้ทใต้ท้องรถยนต์



เครื่องเสียง



ล้อแม็ก



เฟอร์นิเจอร์เหล็ก



กรงนก

ข้อมูลทางเทคนิค (SPECIFICATION)

แรงดันลม (Pressure Rate)	60 Psi (4 Bar)
แรงดันลมสูงสุด (Max Pressure)	120 Psi (8 Bar)
ขนาดหัวฉีด (Nozzle Size)	6 mm
อัตราการไหลลม (Air Consumption)	85 L/min
ทางเข้าลม (Air Inlet)	G1/4"+20PF
ขนาดสินค้า (Dimension)	5x22x26.5 cm
น้ำหนัก (N.W.)	1.15 kg

คำเตือน

WARNING!



ไม่ใช่แรงดันลมเกินกว่าที่กำหนด
Do not exceed the maximum working pressure.