



แผ่นพลาสติก

PVC FOAM SHEET

SIZE : 244x122 CM

- น้ำหนักเบา
- ทนน้ำ
- ปลวกไม่กิน
- ไม่เกิดเชื้อรา

ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี
มีความยืดหยุ่น ไม่แตกหักง่าย
ทนต่อสารเคมี กรดแก่ และเบสแก่

เหมาะสมกับงานทั้งภายนอกและภายใน
เช่น ป้ายต่างๆ งานฝ้า งานผนัง พาติชั่น
เคาน์เตอร์ ตัดฉลุลาย ห้องน้ำ ห้องครัว และอื่นๆ

สามารถพิมพ์สีหรือพ่นสีลงบนแผ่นพลาสติกได้ โดยใช้สีประเภทอะคริลิก
หรือสีประเภทอีพอกซีสามารถทำงานได้ด้วยเครื่องมือช่างทุกชนิด เช่น
ดอกตะปู ยิงสกรู เจาะ ตัด ใส เลื่อย ทำได้เหมือนไม้ทั่วไป



รายละเอียดสินค้า SPECIFICATION

วัสดุ (Material)	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
ความหนา (Thickness)	4 มม.	6 มม.	8 มม.	10 มม.	10 มม.	15 มม.	18 มม.
ความหนาแน่น (Density)	0.50 g/m ³	0.50 g/m ³	0.50 g/m ³	0.50 g/m ³	0.50 g/m ³	0.50 g/m ³	0.50 g/m ³
ขนาด (Dimension)	244x122 ซม.	244x122 ซม.	244x122 ซม.	244x122 ซม.	244x122 ซม.	244x122 ซม.	244x122 ซม.
น้ำหนัก (Weight)	5.95 กก./แผ่น	8.93 กก./แผ่น	11.91 กก./แผ่น	14.88 กก./แผ่น	14.88 กก./แผ่น	22.32 กก./แผ่น	29.47 กก./แผ่น
สี (Color)	○	○	○	○	●	○	○
ราคา (Price)	780.-/Pc	1,000.-/Pc	1,500.-/Pc	1,620.-/Pc	1,780.-/Pc	2,650.-/Pc	3,200.-/Pc

วิธีการติดตั้ง การตัด การทำสี

การเลื่อย : ใช้เครื่องมือในการตัดไม้ปกติ เลื่อยสันดาหรือเลื่อยมือหรือถ้ามีเลื่อยจิ๊กซอว์ก็ได้

การเจาะ : ใช้สว่านเกลียวความเร็วรอบที่สามารถปรับรอบเบาแรงได้ จะดีมากเพราะจะทำให้เราควบคุมดอกเจาะให้แม่นยำได้ สามารถเจาะได้ ตั้งแต่ 1- 25 มม.
โดยใช้ดอกเจาะ ไม้หรือเหล็ก ห้ามใช้ดอกเจาะคอนกรีต เพราะไม่คม จะทำให้เป็นขุยด้วยงานไม่เรียบร้อย

การยึดติด : ใช้กาวตะปู กาวร้อน หรือกาววิทยาศาสตร์ก็ได้ ซึ่งจะติดแน่นทนทาน และติดได้สนิทโดยไม่เหลือร่องรอยในการติดตั้ง สามารถใช้สกรูเกลียวปหล่อย
หัวแฉกเทเปอร์ยึดแผ่น ประคบติดกันได้เหมือนกับการทำงานกับไม้ธรรมชาติ (ในกรณีต้องการติดแผ่น เข้าด้วยกัน)