



ปืนยิงกาวซิลิโคน 9" CAULKING GUN 9"

ตัวจับ ทำจากอลูมิเนียม คุณภาพดี
ตัวโครงหนาถึง 0.2 ซม แข็งแรงทนทาน
มีน้ำหนักเบา สนิมไม่เกาะ ทำความสะอาดง่าย

120.-/Pc
24 Pcs/Cartron



คุณสมบัติ

- ใช้กับหลอดซิลิโคน
- ตัวจับทำจากอลูมิเนียมคุณภาพดี
- ตัวโครงหนาถึง 0.2 ซม แข็งแรงทนทาน
- แข็งแรงทนทาน
- ใช้งานง่าย น้ำหนักเบา
- มีอายุการใช้งานยาวนาน
- สนิมไม่เกาะง่าย
- ใช้งานทำความสะอาดง่าย
- น้ำหนักสินค้า 420 ก.

Feature

- Used with silicone tube.
- The handle is made of high quality aluminum.
- Skeleton is 0.2 cm for thickness.
- Strong and durable.
- Easy to use and lightweight.
- Long lifetime.
- Corrosion protection.
- Easy to clean.
- Weight 420g

การใช้งาน/How to use

- กดแผ่นด้านหลังปืนด้วยหัวแม่มือ จากนั้นดึงแกนลูกสูบมาด้านหลัง
Press the release at the rear of the gun with your thumb, releasing the plunger at the back of the gun.
- ดึงแกนลูกสูบไว้ตลอด จากนั้นใส่หลอดซิลิโคนเข้าไปด้านหน้า
Pull the plunger all the way back. Put the tube into the gun, with the nozzle in the front.
- ดันหลอดซิลิโคนเข้าไปด้านหน้าให้พอดี จากนั้นปล่อยหัวแม่มือออกจากแผ่นด้านหลัง
Push the plunger tightly into the back of the tube, and remove your thumb. The gun is now loaded.
- ตัดปลายของหลอดซิลิโคน จากนั้นจับหลอดซิลิโคนให้ตรงจุดที่ใช้งาน
Cut the tip of the cartridge so that the hole matches the size of the gap you want to fill.
- ระหว่างใช้งานควรถือปืนยิงซิลิโคน 45 องศา เพื่อใช้งานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
Hold the gun at a 45 degree angle along the gap you want to seal.



ข้อแนะนำ/Suggestion

- ทำความสะอาดพื้นผิวและทำให้แห้ง
- ในการใช้หลอดใหม่ ให้ทำการตัดปลายซิลิโคนโดยทำมุม 45 องศา หรือประมาณ 1/4 ของปลายหลอด
- ในการใช้หลอดเก่าให้ตัดสลับจากปลายที่เป็น 45 องศา เป็น 90 องศา ตรงส่วนปลาย
- ใส่หลอดแทรกเข้าไปในปืนยิงกาว ดันตัวกดให้ติดกับก้นหลอดซิลิโคน

- ค่อยๆ บีบที่ด้านเพื่อให้ซิลิโคนไหลออกมา ถ้าไม่ออกให้ตัดปลายหลอดเพิ่ม
- ยิงซิลิโคนได้ด้วยมือเดียว
- กดปืนเพื่อให้ซิลิโคนไหลออกมา บางครั้งจำเป็นต้องใช้ปลายนิ้วกดพวยซิลิโคนให้ติดแน่น
- ในการหยุดยิงซิลิโคน ให้กดที่เก็บและดึงก้านกดออกมา
- ห้ามยิงกาวบนพรมเฟอร์นิเจอร์และเสื้อผ้า
- สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่
- สามารถอุดรูรั่วน้ำ ให้ยิงซิลิโคนขณะที่ชิ้นงานยังแห้งอยู่


SILICONE
100%
WEATHERPROOF
เหมาะกับใช้
งานภายนอกอาคาร
ประเภทไร้กรด
SUITABLE FOR NEUTRAL SILICONE
ป้องกันการรั่วซึม **แห้งช้า 15-30 นาที**


Conform to ASTM C-920 Specification of Type S, Grade NS, Class 35

เหมาะสำหรับ / Suitable for

 เป็นซิลิโคนประเภทไร้กรดไม่หดตัว เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร ป้องกันการรั่วซึมและ**ใช้กับวัสดุต่างชนิดได้** เช่น โลหะกับกระจก


 THIS PRODUCT IS **NEUTRAL SILICONE**, **NO SHRINKING**, **SUITABLE FOR USE OUTDOOR** TO PREVENT LEAKAGE AND CAN USE VARIOUS MATERIALS SUCH AS METAL AND GLASS.

สี / Color	สีขาว (White)	สีดำ (Black)	สีเทา (Grey)	สีใส (Clear)
ราคา / Price	150.-/หลอด	150.-/หลอด	150.-/หลอด	170.-/หลอด

วิธีใช้ / How to use



1. ตัดปลายท่อนบนขอบและตัดปลายท่อนหลอด

Cut inside the nozzle above and cut the nozzle tip.




2. ติดหลอดท้าวเข้ากับปืนฉีด ท้าวท้าวอุดบริเวณที่ต้องการ

Load the cartridge in the caulking gun and inject.



3. ใช้พายหรือเกรียงเกลี่ยผิว ท้าวให้เข้าเสมอกัน

After caulking, immediately finish the surface using a spatula or trowel.



4. ซิลิโคนจะแข็งตัวช้าใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที เพราะไม่มีส่วนผสมของสารระเหย จึงทำให้ซิลิโคนไม่หดตัว

Silicone harden slowly, takes 15-30 min because there is no volatile substance, no shrink


300ml

Qty : 24
หลอด/ลัง

ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
HAZARD STATEMENTS

- ห้ามนำไปใช้ใกล้วัตถุไวไฟ • ห้ามสัมผัสที่ผิวโดยตรงอาจทำให้ระคายเคือง • เป็นอันตรายต่อตา
- อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของปอดหรือเด็กอ่อน
- Keep away from open flames. • Causes skin irritation. • Causes serious eye damage. • May have adverse effects on reproductive functions or embryos.

ระยะเวลาประกัน
Duration of warranty
12 เดือนหลังจากวันผลิต (เก็บรักษาในที่เย็นและห่างจากแสงแดด 5 ถึง 25 องศาเซลเซียส)
12 months after the date of manufacture (Keep the product in a cool, dark place at 5°C - 25°C)



SUMO[®]
INDUSTRIAL

ซิลิโคนยาแนว GP
SILICONE SEALANT



GENERAL PURPOSE

SUITABLE FOR **ACETIC SILICONE**

งานทั่วไป

แห้งเร็ว 5-10 นาที


เหมาะสำหรับ / Suitable for

เป็นซิลิโคนประเภทมีกรด เหมาะสำหรับงานใช้ภายในอาคาร
เช่น ผนังคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ ไม้ เฟรมวงกบ กระจก
อลูมิเนียม และงานยึดติดทั่วไป


THIS PRODUCT IS ACETIC SILICONE SUITABLE FOR USE INDOOR SUCH AS CONCRETE
WALL, PLASTER, BRICK, WOOD, JAMB, GLASS, ALUMINUM, AND GENERAL PURPOSE.

สี / Color	สีขาว (White)	สีดำ (Black)	สีใส (Clear)
ราคา / Price	105.-/หลอด	105.-/หลอด	105.-/หลอด


วิธีใช้ / How to use




1. ตัดปลายก้านบนขวดและ
ตัดปลายก้านหลอด
Cut inside the nozzle above
and cut the nozzle tip.



2. ติดหลอดกาวยาแนวกับปืนฉีด
ฉีดกาวยาแนวบริเวณที่ต้องการ
Load the cartridge in the
caulking gun and inject.



3. ใช้พายหรือเกรียงเกลี่ยผิว
กาวยาแนวให้เรียบเนียน
After caulking, immediately
finish the surface using
a spatula or trowel.



4. พื้นผิวจะแข็งตัวภายในเวลา
ประมาณ 5-10 นาที
The surface will harden in
approximately 5-10 min.



ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

HAZARD STATEMENTS

- ห้ามนำไฟใกล้วัตถุไวไฟ • ห้ามสัมผัสที่ผิวโดยตรงอาจทำให้ระคายเคือง
- เป็นอันตรายต่อตา • อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของปอดหรือผิวหนังอ่อน
- Keep away from open flames. • Causes skin irritation.
- Causes serious eye damage. • May have adverse effects on reproductive functions or embryos.

เหมาะกับการใช้
งานภายในอาคาร
ประเภทมีกรด



280ml

Qty : 24 หลอด/ลัง

อายุการเก็บรักษา
Shelf Life

12 เดือนหลังจากวันผลิต (เก็บรักษาในที่เย็นและห่างจากแสงแดด 5 ถึง 25 องศาเซลเซียส)
12 months after the date of manufacture (Keep the product in a cool, dark place at 5°C - 25°C)